

	測定状態	電圧	内部抵抗	CCA	製品・購入時期	5時間率 20時間率	前日からの動き	大谷マリンテスター CCA基準値	田中推定値のCCA基準値	判定
メイン バッテリー	結線あり(昨日)	13.6	3.03	847.0	PANASONIC	60Ah 70Ah	ソーラーパネル充電	530Ah	20時間率を用いた性能ランク式→ 650A ネルオネットマリンを通して製造元に問い合わせた結果565Aであった 上記より、船舶用カルシウムタイプ85D31RのCCA基準値→565A	CCAは充電した満充電直後に計測の為、再計測の必要あるも電圧、内部抵抗値から判断して → OK
	結線あり(本日)	13.70	4.24	836.7	85D31R					
サブ バッテリー	バッテリーのみ	13.63	4.27	817.9	2020.3購入	60Ah 70Ah	ソーラーパネル充電 インバーター湯沸し			
	結線あり(昨日)	12.80	2.50	870.4	PANASONIC					
	結線あり(本日)	12.74	4.62	604.3	85D31R					
	バッテリーのみ	12.75	5.22	535.5	2022.10購入					

※計る箇所によっても計測値は変わる。 バッテリーの結線をすべて外し、端子のポールで計るのが良い(大谷マリン助言)

※大谷マリンのテスターで計った数字と青空号さんのテスターで計った値はほぼ同じなので、計測器に故障は無い。